

Diethelm
Injektionstechnik

GE100

Bomba Mezcladora para Lechadas de Inyección

Ficha Técnica 2019

Bomba Mezcladora para Lechadas de Inyección

Ficha de datos técnicos					
Bomba Mezcladora para Inyección de Lechadas Cementicias					
Modelo:	GE100				
Accionamiento:	Eléctrico 380Vac/16A/50Hz				
Mezclador:	Tambor mezclador de 100 lts útiles dotado de paletas verticales a 100min-1				
Bomba:	De tornillo con flujo continuo sin pulsaciones y de larga duración.				
Granulometría máxima:	No se recomienda para mezclas con aridos mayores a 2mm				
Presión máxima bombeo:	hasta 40 Bar / 580 PSI				
Flujo máximo bombeo:	1200 lt/hr				
Longitud de transporte:	W/C 0,35:	50mts	W/C 0,65:	150mts +	
Dimensiones:	Chassis	Largo	Alto	Ancho	Peso
	Skid fijo	1400mm	1300mm	700mm	240Kg
Aplicaciones recomendadas:	Ideal		No recomendado		
Lechada para pernos de fortificación	X				
Lechada para cables de fortificación	X				
Inyección de lechada para rellenos	X				
Inyección de pernos autoperforantes	X				
Inyección de pernos tipo paraguas	X				
Inyección de consolidación en roca	X				
Inyección de acondicionamiento de suelo	X				
Proyección de membranas cementicias	X				
Aplicación de morteros autonivelantes	Sin Aridos				
Aplicación de morteros de estuco			X		
Mezclado de mortero granulom. 3+mm			X		



Diethelm S.p.A.

Servicios y Equipos para Inyecciones Geotécnicas y Soporte de Rocas.

RUT: 76.934.279-6

Padre Hurtado, Santiago de Chile.

Post-Venta y Repuestos

luis.diethelm@diethelm.cl

+56 9 88181468